

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 25020688A2/A

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CZUJNIK DYMU **SD-88A2**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczeństwo pożarowe
3. Producent: EURA-TECH sp. z o.o.
Przemysłowa 35a,
84-200 Wejherowo, Polska
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
- 5a. Norma zharmonizowana: EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: Intertek Deutschland GmbH, 0905
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Nominalne warunki uruchomienia/Czułość, Opóźnienie reakcji (czas zadziałania) i skuteczność w warunkach pożarowych	4.12 – sygnały autonomicznej czujki dymu	Spełnia
	4.18 – autonomiczne czujki dymu przystosowane do łączenia ze sobą	NPD
	5.2 – Powtarzalność	Spełnia
	5.3 – zależność kierunkowa	Spełnia
	5.4 – czułość początkowa	Spełnia
	5.5 – ruch powietrza	Spełnia
	5.6 – olśnienie	Spełnia
	5.15 – czułość pożarowa	Spełnia
	5.17 – wyjściowy sygnał dźwiękowy	Spełnia
	5.18 – trwałość sygnalizatora	Spełnia
	5.19 – autonomiczne czujki dymu przystosowane do łączenia ze sobą	NPD
	5.20 – wyposażenie do wyciszania alarmu (opcjonalnie)	Spełnia

Niezawodność eksploatacji	4.1 – Zgodność (z rozdziałem 5 normy)	Spełnia
	4.2 – indywidualny wskaźnik zadziałania (opcjonalnie)	Spełnia
	4.3 – wskaźnik zasilania sieciowego	NPD
	4.4 – podłączenie zewnętrznych urządzeń pomocniczych	NPD
	4.5 – elementy do kalibracji	Spełnia
	4.6 – stosowanie elementów wymienianych przez użytkownika	Spełnia
	4.7 – normalne źródło zasilania	Spełnia
	4.8 – rezerwowe źródło zasilania	NPD
	4.9 – wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego	Spełnia
	4.10 – wyposażenie do bieżącego testowania	Spełnia
	4.11 – zaciski do przewodów zewnętrznych	Spełnia
	4.13 – wskazywanie wyjęcia baterii	Spełnia
	4.14 – podłączenie baterii	Spełnia
	4.15 – pojemność baterii	Spełnia
	4.16 – ochrona przed wnikaniem ciał obcych	Spełnia
	4.17 – wymagania dodatkowe dotyczące czujek sterowanych programowo	Spełnia
	4.19 – znakowanie i dane techniczne	Spełnia
	5.11 – uderzenie	Spełnia
	5.16 – ostrzeżenie o uszkodzeniu baterii	Spełnia
Tolerancja napięcia zasilania	5.21 – zmiany napięcia zasilania	Spełnia
Trwałość niezawodności działania i opóźnienie reakcji; Odporność na działanie ciepła	5.7 – suche gorąco	Spełnia
	5.8 - zimno	Spełnia
Trwałość niezawodności działania; Odporność na wibrację	5.12 – wibracje sinusoidalne (odporność)	Spełnia
	5.13 – wibracje sinusoidalne (wytrzymałość)	Spełnia
Trwałość niezawodności działania; Odporność na wilgoć	5.9 – wilgotne gorące stałe (odporność)	Spełnia
Trwałość niezawodności działania; Odporność na korozję	5.10 – korozja spowodowana działaniem SO ₂	Spełnia
Trwałość niezawodności działania; Stabilność elektryczna	5.14 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), badanie odporności	Spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....
Andrzej Dudziński

w
Wejherowo dnia
20/01/2026

.....
Andrzej Dudziński
 V-CE PREZES
 Edra-tech